

## Hoja de Datos de Producto

Edición 11/2012

Identificación n.º 3.4.3

Versión n.º 1

SikaProof® ExTape-150

## SikaProof® ExTape-150

Cinta auto-adhesiva, basado en caucho-butilo, para uniones por cara externa del sistema de impermeabilización SikaProof® A

<b>Descripción del Producto</b>	SikaProof® ExTape-150 es una cinta autoadhesiva, formada por una lámina de caucho-butilo adhesiva que está cubierta por una film protector.
<b>Usos</b>	SikaProof® ExTape-150 es usado para adherir y sellar uniones y solapes de las membranas del sistema de impermeabilización SikaProof® A , así como para ejecutar los detalles y conexiones requeridas sobre el lado del sistema que tiene geotextil.
<b>Características/Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fácil y rápido de instalar.</li> <li>■ Alta adhesión del adhesivo de caucho-butilo</li> <li>■ Revestimiento protector dividido para una mejor aplicación</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia/Color</b>	Film blanco protector sobre adhesivo negro de caucho-butilo, colocado sobre un film protector verde claro
<b>Presentación</b>	4 rollos embalados en una caja de cartón
<b>Dimensiones</b>	<p>Anchura: 150 mm</p> <p>Longitud: 20 m</p> <p>Espesor: 1,10 mm</p>
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de almacenamiento/Caducidad</b>	Los rollos de SikaProof® ExTape-150 tienen una caducidad de 24 meses desde la fecha de fabricación, debidamente almacenados en posición horizontal en sus envases originales no dañados; en ambiente seco y temperaturas entre +5°C y +30°C. Los rollos deben estar protegidos de la luz directa del sol, lluvia, nieve y hielo, etc. No colocar palets de rollos uno encima del otro y no colocar otros materiales encima durante el transporte o almacenamiento.
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>Compatibilidad</b>	No aconsejado en contacto directo con alquitran, asfalto, asfalto caliente, protectores de madera que contengan hidrocarburos, disolventes y otros agentes que inhiban la adhesión. Para contacto directo con otros materiales



## Información del Sistema

<b>Componentes del Sistema</b>	<p>SikaProof® Tape-150 y SikaProof® ExTape-150 son cintas autoadhesivas para realizar uniones, conexiones y detalles en las membranas del sistema de impermeabilización SikaProof® A</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ SikaProof® A-05, membrana en rollos de anchura de 1 y 2 m</li><li>■ SikaProof® A -08, membrana en rollos de anchura de 1, y 2 m</li><li>■ SikaProof® A -12, membrana en rollos de anchura de 1 y 2 m</li><li>■ SikaProof® Tape-150, cinta autoadhesiva para uniones por la cara interna basada en caucho-butilo en anchura de 150 mm</li><li>■ SikaProof® Ex Tape-150, cinta autoadhesiva para uniones por la cara externa basada en caucho-butilo en anchura de 150 mm</li></ul>
--------------------------------	--

## Detalles de Aplicación

<b>Calidad del soporte</b>	La superficie de contacto es la capa amarillo claro de la membrana SikaProof® A,. Ésta debe estar seca, limpia y libre de materiales que puedan perjudicar la adhesión
----------------------------	--

## Condiciones de Aplicación/Limites

**Temperatura del soporte** +5°C min. / +35°C max.

**Temperatura ambiente** +5°C min. / +35°C max

## Instrucciones de Aplicación

**Método de aplicación** SikaProof® Ex Tape-150 es una cinta autoadhesiva pre-aplicada y de aplicación en frío, para adherir con seguridad las uniones y superposiciones, así como para ejecutar detalles y conexiones por el lado de la membrana del sistema de impermeabilización SikaProof® A

SikaProof® Ex Tape-150 es usado junto con SikaProof® Tape-150 para una fácil, rápida y segura unión por ambas caras de juntas y conexiones. Sólo se requiere un rodillo de presión, para presionar las cintas firmemente desde el lado amarillo de la membrana del sistema de impermeabilización SikaProof® A.

Para obtener una información más detallada acerca del método de instalación, por favor consultar la hoja de datos del producto y el Procedimiento de Ejecución.

**Notas de aplicación/Límites** El sistema SikaProof® A debe ser instalado por empresas aplicadoras capacitadas y homologadas por Sika

SikaProof® Ex Tape-150 no es estable permanentemente a rayos UV, y por lo tanto no puede ser instalado en estructuras o áreas permanentemente expuestas a luz UV y a la intemperie. No aplicar SikaProof® Ex Tape-150 durante continuas o prolongadas precipitaciones.

**Nota** Todos los datos contenidos en esta hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Restricciones Locales** Ha de tenerse en cuenta que como resultado de las legislaciones locales específicas, la ejecución del presente producto puede variar de país a país. Consultar la ficha técnica del producto para una correcta aplicación.

**Información de Seguridad e Higiene** No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC-1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica. .

## REACH

Regulación de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso seguro. (REACH: EC 1907/2006)

Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse.

Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación.

Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w / w)

## Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

