

## Hoja de Datos de Producto

Edición 11/2012

Identificación n.º 3.4.6

SikaProof® Patch-200

## SikaProof® Patch-200

Cinta autoadhesiva para uniones externas del sistema de impermeabilización SikaProof® A

<b>Descripción del Producto</b>	SikaProof® Patch-200 es una cinta autoadhesiva, consistente en una membrana de SikaProof® WT con un adhesivo hotmelt SikaMelt® que se cubre con un film protector.
<b>Usos</b>	SikaProof® Patch-200 es utilizado para el sellado posterior de uniones externas o huecos de espadines de encofrados, etc y daños locales sobre la cara de la membrana del sistema SikaProof® A
<b>Características/Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alta estanqueidad contrastada de acuerdo a ensayos</li> <li>■ Resistente a la intemperie con estabilidad temporal a UV</li> <li>■ Alta adhesión del adhesivo SikaMelt®.</li> <li>■ Fácil y rápida instalación</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia/Color</b>	Recubrimiento protector blanco sobre adhesivo pegado en una membrana de color amarillo claro
<b>Presentación</b>	2 Rollos, empaquetados en una caja de cartón
<b>Dimensiones</b>	<p>Anchura: 200 mm</p> <p>Longitud: 20 m</p> <p>Espesor de la membrana: 1,70 mm</p>
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de almacenamiento/Conservación</b>	Los rollos de SikaProof® Patch-200 tienen una caducidad de 18 meses desde su fecha de fabricación, si se almacena correctamente en sus envases original, en posición horizontal, ambiente seco y temperaturas entre +5° C y +30° C. Los rollos deben estar protegidos de la luz directa del sol, la lluvia, nieve y hielo, etc. No apilar pallets de rollos o de cualquier otro material unos encima de otros, durante el transporte o almacenamiento.
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>Compatibilidad</b>	<p>SikaProof® Patch-200 está aprobado únicamente para el sellado del sistema SikaProof® A. El uso de SikaProof® Patch-200 con otro material ( como algunos sintéticos, etc) la compatibilidad debe ser ensayada</p> <p>No aconsejado en contacto directo con PVC, alquitran, asfalto, asfalto caliente, protectores de madera que contengan hidrocarburos, disolventes y otros agentes que inhiban la adhesión.</p>
<b>Información del Sistema</b>	
<b>Componentes del Sistema</b>	SikaProof® Patch-200 es un producto accesorio para el sistema de impermeabilización con Membrana SikaProof® A



## Detalles de Aplicación

**Calidad del soporte** La superficie de contacto es la capa amarillo claro de la membrana SikaProof® A,. Ésta debe estar seca, limpia y libre de materiales que puedan perjudicar la adhesión.

### Condiciones de aplicación/ Límites

**Temperatura del Soporte** +5°C min. / +35°C max.

**Temperatura ambiente** +5°C min. / +35°C max.

### Instrucciones de Aplicación

**Método de aplicación/ Herramientas** SikaProof® Patch-200 es una cinta autoadhesiva pre-aplicada y de aplicación en frío, para adherir con seguridad las uniones, conexiones , penetraciones y daños localizados en el sistema de impermeabilización SikaProof® -A, sobre la cara de la membrana

Sólo se requiere un rodillo de presión, para presionar las cintas firmemente sobre el lado de la membrana amarillo claro del sistema de impermeabilización SikaProof®A.

Para obtener una información más detallada acerca del método de instalación, por favor consultar la hoja de datos del producto y el Procedimiento de Ejecución.

**Notas de aplicación/ Límites** El sistema SikaProof® A debe ser instalado por empresas aplicadoras capacitadas y homologadas por Sika  
SikaProof® Patch-200 no es estable permanentemente a rayos UV, y por lo tanto no puede ser instalado en estructuras o áreas permanentemente expuestas a luz UV y a la intemperie.  
No aplicar SikaProof® Tape-150 durante continuas o prolongadas precipitaciones.

**Nota** Todos los datos contenidos en esta hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Restricciones Locales** Ha de tenerse en cuenta que como resultado de las legislaciones locales específicas, la ejecución del presente producto puede variar de país a país. Consultar la ficha técnica del producto para una correcta aplicación.

**Instrucciones de Seguridad e Higiene** No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC-1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica.

**REACH** Regulación de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso seguro.  
(REACH: EC 1907/2006)  
Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse.  
Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación.  
Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w / w).

## Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

### **OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

### **OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)

